

BB-2590, 10.2Ah

Tipik Uygulamalar

- Robotlar, Robotik Sistemler
- Gözetleme / Algılayıcılar
- SINGARS & ASIP (AN/ PRC-119) Telsizler
- FALCON (AN/PRC-150, 117) Telsizler
- ASELSAN RT-9661 Telsizler
- JAMMER

Şarj Edilebilir, Li-iyon Batarya



Özellikler

Parça Numarası	: 60050000085	
Nominal Gerilim	: 2 x 14.4V	
Nominal Kapasite	: 2 x 10.2Ah (2A ile 10V'a ulaşıncaya kadar)	
Standart Deşarj	: 2A	
Mav. Deşarj	: 8A	
Deşarj Sonu Gerilim	: 11V	
Max. Darbeli Deşarj	:18A /5s	
Standart Şarj	: 16.8V / 4.9A, 200mA' e ulaşıncaya kadar (Max.4saat)	
Enerji	:2x95Wh	
Ölçüler	: 62 x 111 x 127±2mm	
Ağırlık	: 1475±20g	
Pil Çevrimi	: ≥ 300cycle (%80 kapasiteye kadar)	
Hafıza	: Hafıza Etkisi Yok	
Çalışma Sıcaklığı	Şarj	: 0°C ile + 45°C arası
	Deşarj	: -20°C ile + 60°C arası
Depolama Sıcaklığı	: 20°C (1 yıl)	
Kendi Kendine Deşarj	: Max. 15mAh / gün	
Gövde Malzemesi, Renk	: Polikarbonat/ABS-Siyah	
Çıkış Terminalleri	: Güç Konnektörü (U.S. Army DWG#SC-C179495) Veri (SMBus V1.1) Şarj aktif	
Şarj Göstergesi	: 5kademeli LCD display	
Koruma	: Aşırı gerilim, Düşük gerilim, Aşırı Sıcaklık, Aşırı Akım, Kısa Devre	
Sertifika	: UN Transportation Safety Regulations	